



Spotul luminos de exterior cel mai rentabil, cu eficiență și performanță îmbunătățite

UniPoint

UniPoint este conceput pentru a produce atât iluminat general, cât și iluminat de accent, ascunzând, în același timp, corpul aparatului de iluminat, astfel încât doar lumina să fie vizibilă. Acest design poate fi folosit pentru a modifica ambianța, adăugând efecte de contrast subtile sau dramatice. De asemenea, include caracteristici exclusive precum eficiență energetică, calitate cromatică și miniaturizare. Garantăm fiabilitate extremă și un nivel înalt de rezistență la condiții meteo nefavorabile și la vandalism.

Beneficii

- Design elegant și foarte compact
- Preț atractiv respectând standardele PHILIPS
- Instalare simplă și flexibilă
- Personalizăm pentru tine

Caracteristici

- LED de calitate superioară
- Diferite opțiuni de sursă de lumină și unghiuri de distribuție luminoasă
- Carcasă din aluminiu turnat sub presiune + înveliș sablat gri închis împotriva coroziunii
- Tehnologie structurală etanș
- IP66
- IK06
- Calitate și fiabilitate conforme cu toate reglementările

Cerere

- Clădiri
- Statui
- Coloane
- Stâlpi
- Frontoane

Versions



Accesorii



Ordercode 01711742



Ordercode 01711752

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic IK06

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Nu

General Information

Marcaj CE -
 Tip capac optic/lentilă GB
 Balast inclus Nu
 Sursă de lumină înlocuibilă Nu

Initial Performance (IEC Compliant)

Indice inițial de redare a culorii >75

Light Technical

Unghi standard de înclinare pentru montare pe bra -
 Unghi standard de înclinare în cap de stâlp -

Mechanical and Housing

Culoare DGR

General Information

Order Code	Full Product Name	Lăime fascicul de lumină corp de iluminat		Culoare sursă de lumină	Tip de sistem optic
01710752	BGP312 3LED 2700K WB	40°		Alb cald 827	Wide beam angle 42°
01710812	BGP312 3LED 4000K WB	40°		Alb neutru 840	Wide beam angle 42°
01710852	BGP312 5LED 3000K NB	10°		Alb cald 830	Narrow beam angle 10°
01710902	BGP312 5LED 4000K WB	40°		Alb neutru 840	Wide beam angle 42°

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare	
		inițială corelată	Flux luminos inițial
01710752	BGP312 3LED 2700K WB	2700 K	330 lm
01710812	BGP312 3LED 4000K WB	4000 K	330 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare	
		inițială corelată	Flux luminos inițial
01710852	BGP312 5LED 3000K NB	3000 K	595 lm
01710902	BGP312 5LED 4000K WB	4000 K	595 lm

