



Aparate de iluminat cu distribuție directă, pentru aplicații creative de fațade arhitecturale și media

UniString

UniString este un șir de LED-uri cu vizualizare directă, cu montaj pe suprafețe exterioare și cu dimensiuni compacte, care este conceput pentru aplicații de iluminat exterior al fațadelor arhitecturale și media. Datorită designului mecanic robust, caracteristicilor de instalare ușoară și lentilelor optice unice, UniString este ideal pentru fațadele clădirilor/media, poduri, arene, teatre, parcuri de distracții și centre de agrement. Disponibil în alb, culori monocromatice, RGB, RGBW și alb reglabil. Variantele disponibile au distribuții optice simetrice și asimetrice, cu opțiuni de control DMX, pentru a oferi arhitecților și designerilor libertatea de a explora o gamă largă de concepte și design fără limitări.

Beneficii

- Este disponibil în trei dimensiuni și trei intervale de putere, pentru a satisface cerințele tuturor aplicațiilor.
- Design robust și grad de protecție IP66 pentru utilizare la exterior.
- Opțiunea cu fascicul asimetric pentru eficiență sporită, degajare vizuală îmbunătățită și poluare luminoasă redusă în clădirile înalte și turnuri.
- Cablaj continuu pentru alimentare și date DMX prin conectori IP67.
- Disponibilitate pentru variantele cu montare pe șină și pe suprafețe.

Caracteristici

- Standard: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K și 4000 K
- Opțional 5000 K, culori monocromatice și alb reglabil
- Distanță standard între pixeli este de 125 mm (centru-la-centru), pentru dimensiuni mici și medii
- Distanță standard între pixeli este de 200 mm (centru-la-centru), pentru dimensiuni mari
- Șine de montare personalizate disponibile (comercializate separat)

Cerere

- Poduri, monumente și fațade
- Peisagistică
- Parcuri și piețe

Warnings and safety

- Doar pentru uz în exterior

Versions



Application Conditions

Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	5% (1 to 10 V)
---	----------------

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06
---	------

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

General Information

Lăime fascicul de lumină corp de iluminat	110° x 110°
Marcaj CE	CE mark
Culoare sursă de lumină	Roșu, verde, albastru și alb
Tip capac optic/lentilă	PCC
Balast inclus	Nu
Marcaj de inflamabilitate	F
Test de incandescență	Temperatură 750 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Initial Performance (IEC Compliant)

Temperatură de culoare inițială corelată	- K
Indice inițial de redare a culorii	-

Mechanical and Housing

Culoare	BK
---------	----

Initial Performance (IEC Compliant)

Order Code	Full Product Name	Flux luminos inițial
01753062	BWS300 4LED RGBNW 15V S DMX N16P12	26 lm
01753072	BWS300 4LED RGBNW 15V S DMX TM N16P12	26 lm
01753982	BWS302 9LED RGBNW 24V S DMX N10P20	53 lm

