



Carcasă tub Ledinaire etanș la apă

WT050C 1xTLED L1500

220 to 240 V - 50 sau 60 Hz - Clasa de siguranță II - - - Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă - 5 J vandal-protected - WH

Gama Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat populare standard cu LED, furnizată cu cele mai ridicate niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Produse fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General Information		Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II	84 x 70 x 1580 mm (3.3 x 2.8 x 62.2 in)	
Marcaj CE	CE mark	Approval and Application	
Material	Polycarbonate	Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Unghi	-	Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
Culoare accesoriu	WH	Product Data	
Operating and Electrical		Cod complet produs	871016336604399
Tensiune de intrare	220 to 240 V	Nume comandă produs	WT050C 1xTLED L1500
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz	EAN/UPC – Produs	8710163366043
Mechanical and Housing		Cod de comandă	36604399
Lungime totală	1580 mm	Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Lățime totală	70 mm	Numărător SAP – Pachete per exterior	9
Înălțime totală	84 mm		

Carcasă tub Ledinaire etanș la apă

Material SAP 911401807581


Greutate netă SAP (bucată) 1,000 kg

IP 65

IK 08

Cote

WT050C L1500 1 Tube



Ledinaire Waterproof Tube Housing

