



MASTER TL5 Flux Înalt

MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40

Această lampă TL5 (diametru tub 16 mm) oferă un flux luminos ridicat. Lampa TL5 HO este optimizată pentru instalații care necesită un flux luminos ridicat și asigură o menținere a fluxului luminos și o redare a culorii excelente. Zonele de aplicație variază de la birouri și spații industriale la școli și magazine.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Caracteristici	na [Not Applicable]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere

Light technical	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]
Flux luminos	1.700 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	76 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	82

Operating and electrical	
Consum de energie	22,7 W
Curent lampă (nom.)	0,295 A

Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

Mechanical and housing	
Formă bec	T5 [16 mm (T5)]

Approval and application	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,2 mg
Consum de energie kWh/1000 h	23 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423.555


MASTER TL5 Flux Înalt

Product data

Full EOC	871150063960855
Nume comandă produs	MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40
Cod de comandă	63960855
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	40


Număr material (12NC)	927928084055
Numele complet al produsului	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/40
EAN/UPC – Cutie	8711500867841

Cote




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Date fotometrice



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

Durață de viață



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

MASTER TL5 Flux Înalt

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 24W/840 SLV/40

