



# TL Mini Culori Standard



## TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații cu spațiu limitat, unde redarea culorii și eficacitatea nu sunt factorii cei mai importanți, de exemplu în aplicații de orientare, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [ G5]
Durată de via ă până la eșec de 10% (nom.)	5000 h
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	10000 h
Durată de via ă până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	10000 h
Descriere sistem	na [ -] Sphere
Light Technical	
Cod culoare	33-640
Flux luminos (nom.)	130 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Între inere la flux luminos 10.000 h (nom.)	58 %
Între inere la flux luminos 2.000 h (nom.)	70 %
Între inere la flux luminos 5.000 h (nom.)	70 %
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	35 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	58
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	4,5 W
Curent lampă (nom.)	0,170 A
Tensiune (nom.)	29 V
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da

# TL Mini Culori Standard

## Mechanical and Housing

Formă bec	T5 [ 16 mm (T5)]
-----------	------------------

## Approval and Application


Energy Efficiency Class	G
Con inut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Con inut de mercur (Hg) (nom.)	4,4 mg
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
	423486

## Product Data

Cod complet produs	871150061568827
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – Produs	8711500615688
Cod de comandă	61568827
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	250
Material SAP	928000003340
Greutate netă SAP (bucată)	14,000 g
Cod ILCOS	FD-4/41/2B-E-G5



## Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

## TL Mini 4W/33-640

## Date fotometrice



## Culoare lumina /33-640

## Culoare lumina /33-640

## TL Mini Culori Standard

