



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Această lampă miniaturală TL (diametru tub 16 mm) este o lampă cu dimensiuni mici care permite miniaturizarea sistemului și oferă posibilitatea funcționării prin alimentare cu CC de joasă tensiune. Este ideală pentru aplicații în care se cere o mai bună redare a culorii (față de culorile standard) și o eficacitate sporită și în care spațiul este limitat, de exemplu, în iluminatul holurilor, al casei scării în imobile, iluminat integrat în piese de mobilier, oglinzi și dulapuri suspendate, iluminatul indicatoarelor și iluminat de urgență.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați pungea la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Durată de via până la eșec de 10% (nom.)	4000 h
Durată de via până la eșec de 50% (nom.)	8000 h
Durată de via până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	8000 h
	Sphere
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Flux luminos (nom.)	1000 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Între inere la flux luminos 10.000 h (nom.)	71 %

Între inere la flux luminos 2.000 h (nom.)	90 %
Între inere la flux luminos 5.000 h (nom.)	77 %
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	77 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	82
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	13,1 W
Curent lampă (nom.)	0,170 A
Tensiune (nom.)	90 V

MASTER TL Mini Super 80

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Da
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Formă bec	T5 [16 mm (T5)]
-----------	------------------


Approval and Application

Energy Efficiency Class	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,5 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	14 kWh
	423503

Product Data

Cod complet produs	871150071685927
Nume comandă produs	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – Produs	8711500716859
Cod de comandă	71685927
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	250
Material SAP	928001508450
Greutate netă SAP (bucată)	40,200 g
Cod ILCOS	FD-13/40/1B-E-G5



Cote



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/840

Date fotometrice



Culoare lumina /840

Culoare lumina /840

MASTER TL Mini Super 80

