



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5

Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 este soluția ideală pentru clienții cu cerințe mai mari în privința fluxului luminos, care doresc să crească valoarea pe durata de viață. Reducerea consumului de energie și durata de viață mai mare determină perioade de amortizare atrăgătoare și beneficii în ceea ce privește costul total de deținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	60000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
	Sphere

Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	200 °
Flux luminos (nom.)	1000 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	125,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
--	------

Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	30 K – 100 K Hz
Putere consumată (W) (Nom)	8 W
Curent lămpă (max.)	350 mA
Curent lămpă (min.)	150 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,92
Tensiune (nom.)	40-70 V

Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	65 °C

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
Material bec	Glass
Lungime produs	600 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu

Approval and Application


Energy Efficiency Class	E
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
	406183

Product Data

Cod complet produs	871869674323200
Nume comandă produs	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5
EAN/UPC – Produs	8718696743232
Cod de comandă	74323200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001390702
Greutate netă SAP (bucată)	0,080 kg


Cote




TLED 600mm 230V8W-14W 1050lm 160D 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDtube HF 600mm HE 8W 830 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Date fotometrice



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Date fotometrice




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm


Durată de viață




LEDtube MAS SLR 8W 60K LumenVsTc-LMP



LEDtube MAS SLR 8W 60K LifetimeVsTc-LED




LEDtube MAS SLR 8W 60K FailureRate-LED



LEDtube_60K

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Durată de viață



LEDtube_60K

