



Tubul CorePro LED Universal T8



CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Noul tub Philips CorePro LED Universal T8 simplifică proiectul dvs. de iluminat. Nu mai trebuie să acordați atenție tehnologiei balastului: un design unic permite montarea directă a tubului Philips CorePro LED Universal T8 în corpurile de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice cu înaltă frecvență, fie cu conexiune directă la rețeaua de alimentare. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai avea nevoie să păstrați stocuri duble de produse! Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, tubul Philips CorePro LED Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru reduceri a consumului de energie și o investiție mai mică.

Catalog de date

General Information		Indice de redare a culorii (nom.)		80
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %	
În conformitate cu UE RoHS	Da	Operating and Electrical		
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz	
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X	Putere consumată (W) (Nom)	8 W	
Tip tehnic	8-18W	Curent lămpă (nom.)	40 mA	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Timp de pornire (nom.)	0,5 s	
Light Technical		Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s	
Cod culoare	865 [CCT de 6500 K]	Factor de putere (nom.)	0,9	
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °	Tensiune (nom.)	220-240 V	
Flux luminos (nom.)	900 lm	Temperature		
Denumirea culorii	Rece natural	T-Ambient (max.)	45 °C	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K			
Randament luminos (nominal) (nom.)	112,00 lm/W			
Consistență de culoare	<6			

Tubul CorePro LED Universal T8

T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	45 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
Material bec	Glass
Lungime produs	600 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu

Approval and Application


Clasă de eficiență energetică	E
Produs eficient energetic	Yes

Mărci de omologare	Conformitate RoHS TUV Marcaj CE KEMA Keur certificate
Consum de energie kWh/1000 h	8 kWh
Număr de înregistrare EPREL	403636

Product Data

Cod complet produs	871869978281800
Nume comandă produs	CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
EAN/UPC – Produs	8718699782818
Cod de comandă	78281800
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002420002
Greutate netă SAP (bucată)	0,121 kg


Cote




CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8	25,7 mm	28 mm	588,6 mm	595,7 mm	602,8 mm

Date fotometrice




LEDtube 8W G13 900lm



LEDtube 8W G13 900lm 865


Tubul CorePro LED Universal T8

Date fotometrice




LEDtube 8W G13 900lm 865


Durată de viață




Life Expectancy Diagram



LEDtube COR SLR 8W 30K LumenVsTc-LMP-LMP



LEDtube COR SLR 8W 30K LifetimeVsTc-LED-LED



LEDtube COR SLR 8W 30K FailureRate-LED-LED

Tubul CorePro LED Universal T8

Durată de viață



Lumen Maintenance Diagram

