



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision este marca excelenței în tehnologia de echipamente electronice HID – calitate superioară, compact, ușor și simplu de utilizat, cu caracteristici suplimentare pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W. Funcția de comutare adăugată recent asigură flexibilitatea maximă pentru utilizatori, prin integrarea a trei variante de putere diferite într-un sigur balast.

Catalog de date

General Information	
Cod aplica ie	-
Tip lampă	CDM
Număr de lămpi	1 bucată/unitate
Adecvat pentru uz la exterior	No
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	58
Repornire automată	Yes
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Tensiune minimă de lucru re ea (min.)	198 V
Factor de putere sarcină 100% (nom.)	0,95
Tensiune aprindere (max.)	5,0 kV
Tensiune aprindere (min.)	3,0 kV
Timp de stingere aprindere (nom.)	19 min
Performan ă tensiune re ea (CA)	198-254V
Siguran ă tensiune re ea (CA)	180-264V
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,25 mA
Lă ime curent de pornire	10 ms

Toleran a puterii lămpii	-3%/+3%
Vârf curent de pornire (max.)	8 A
Wiring	
Capacitate cabluri ieșire – reciproc (nom.)	160 pF
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	2 m
Lungime bandă cabluri	10.0-11.0 mm
Sec iune transversală cablu contact balast	0.75-2.50 mm ²
Tip conector	WAGO series 804
System characteristics	
Putere nominală lampă-balast	35-70 W
Putere lampă pe CDM	39-73 W
Pierdere de putere pe CDM	5-7 W
Temperature	
T-Ambient (max.)	55 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C
T-Storage (max.)	80 °C
T-Storage (min.)	-25 °C

AspiraVision Compact for CDM

Durată de viață T-case (nom.)	80 °C
Controls and Dimming	
Interfață sistem de comandă	-
Mechanical and Housing	
Carcasă	/S
Approval and Application	
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Clasificare IP corp de iluminat	Not Specified
Protecție la supratensiune 400 V c.a.	5 min
Protecție activă la temperatură	Yes
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 ed 7.2
Standard de siguranță	EN 61347-2-12 and 2-1
Standard de calitate	ISO 9000:2000
Standard de mediu	ISO 14001
Standard emisii de curent armonic	IEC 61000-3-2
Standard vibrații	IEC68-2-6 F c

Standard protecție	IEC 68-2-29 Eb
Standard umiditate	IEC 60928 clause 13
Mărci de omologare	Marcaj F Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE Certificat CB VDE-EMC marking
Nivel de zgomot și de zgomot	20 dB(A)
Product Data	
Cod complet produs	871829123310700
Nume comandă produs	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC – Produs	8718291233107
Cod de comandă	23310700
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Material SAP	913700683866
Greutate netă SAP (bucată)	0,220 kg

Cote

... A?

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S	4,5 mm	32,1 mm	110,0	98,5	75,0	63,5
CDM 220-240V 50/60Hz			mm	mm	mm	mm

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

