



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Eco oferă același flux luminos ca și lampa MASTER TL-D Super 80, folosind însă mai puțină energie, mulțumită utilizării celei mai noi tehnologii cu fosfor și a unui conținut de gaz special. Zonele de aplicație sunt: școli, birouri, clădiri guvernamentale și medii pentru îngrijirea sănătății.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de via ă până la eșec de 10% (nom.)	12000 h
Durată de via ă până la eșec de 50% (nom.)	15000 h
Durată de via ă până la eșec de 50% încălzire prealabilă (nom.)	20000 h
LSF (Factor de dispersie a luminii) 2.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 4.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 6.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 8.000 h nominal	99 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 12.000 h nominal	89 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 16.000 h nominal	33 %
LSF (Factor de dispersie a luminii) 20.000 h nominal	2 %
Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Flux luminos (nom.)	3000 lm

Flux luminos (Evaluat) (nom.)	2650 lm
Denumirea culorii	Alb cald (WW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	82 lm/W
Indice de redare a culorii (nom.)	>80
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 2.000 h nominal	96 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 4.000 h nominal	95 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 6.000 h nominal	94 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 8.000 h nominal	93 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 12.000 h nominal	92 %
LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă) 16.000 h nominal	91 %


MASTER TL-D Eco

LLMF (Factor de men inere flux luminos lampă)	90 %
20.000 h nominal	
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	32,2 W
Curent lampă (nom.)	0,448 A
Temperature	
Temperatură de proiectare (nom.)	30 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Informații bază element fixare	Verde [Soclu Verde]
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A

Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	39 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871150026458940
Nume comandă produs	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
EAN/UPC – Produs	8711500264589
Cod de comandă	26458940
Numărător – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Material SAP	927921183023
Greutate netă SAP (bucată)	135,000 g
Cod ILCOS	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200


Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm




TL-D Eco 32W/830

Date fotometrice



Culoare lumina /830



Culoare lumina /830

MASTER TL-D Eco

Durată de viață



LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8ECO_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

