



# Tubul CorePro LED Universal T8

## CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Noul tub Philips CorePro LED Universal T8 simplifică proiectul dvs. de iluminat. Nu mai trebuie să acordați atenție tehnologiei balastului: un design unic permite montarea directă a tubului Philips CorePro LED Universal T8 în corpurile de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice cu înaltă frecvență, fie cu conexiune directă la rețeaua de alimentare. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai avea nevoie să păstrați stocuri duble de produse! Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, tubul Philips CorePro LED Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru reduceri de consum de energie și o investiție mai mică.

### Catalog de date


General Information		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]	70 %	
În conformitate cu UE RoHS	Da		
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h		
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X		
Light Technical		Operating and Electrical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K ]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °	Putere consumată (W) (Nom)	23 W
Flux luminos (nom.)	2700 lm	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Denumirea culorii	Rece natural	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Factor de putere (nom.)	0,97
Randament luminos (nominal) (nom.)	117,00 lm/W	Tensiune (nom.)	220-240 V
Consistență culori	<6	Temperature	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	T-Ambient (max.)	45 °C
		T-Ambient (min.)	-20 °C
		T-Storage (max.)	65 °C

# Tubul CorePro LED Universal T8

T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	65 °C
<b>Controls and Dimming</b>	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
<b>Mechanical and Housing</b>	
Material bec	Glass
Lungime produs	1500 mm
<b>Approval and Application</b>	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	23 kWh
<b>Product Data</b>	
Cod complet produs	871869680176500
Nume comandă produs	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8
EAN/UPC – Produs	8718696801765
Cod de comandă	80176500
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001869702
Greutate netă SAP (bucată)	0,270 kg



## Cote



TLED 1500mm UNV24W-54W 3100lm 6500K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8	27,9 mm	28 mm	1500 mm	1505,9 mm	1514,2 mm

## Date fotometrice




23W G13 865 6500K

18W G13 830 3000K


# Tubul CorePro LED Universal T8

## Date fotometrice




18W G13


## Durată de viață




18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

## Tubul CorePro LED Universal T8

### Durată de viață



18W G13

